

Produktbeschreibung

Verwendungszweck :	Trocknendes Pflanzenöl für Holzanstriche und zur Imprägnierung von Steinböden im Innen- und Außenbereich.		
Eigenschaften :	<ul style="list-style-type: none">- harzfrei- leichte Verarbeitung- kurze Trockenzeit- biologischer Anstrich- milder Geruch		
Inhaltsstoffe :	Doppelt gekochtes Leinöl, Additive		
Spezifikation :	- Spez. Gewicht:	0,93 - 0,95 g/cm ³	DIN 51 757
	- Viskosität:	0,7 – 1 dPas	
Lagerung :	Im verschlossenem Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig. Kühl und unter Lichtausschluß lagern.		
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/f): 700 g/l (2007)/ 700 g/l (2010) Dieses Produkt enthält maximal 0 g/l VOC		

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen :	Ab + 5 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit.		
Verdünnung :	Mipa Terpentinersatz		
Auftragsverfahren :	Streichen	Auf dem zu streichenden Material ist ein Probeanstrich vorzunehmen. Ein klebriger Film kann entstehen wenn Mipa Leinölfirnis zu dick aufgetragen wird. Überschüssiges Leinölfirnis mit einem Tuch aufnehmen.	
Trockenzeit (15 – 20 °C) :	bis 24 h	Die Trocknung hängt von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und dem Verdünnungsanteil mit Terpentinersatz ab.	
Ergiebigkeit:	ca. 15 m ² / Liter		

Besondere Hinweise

Lappen, Papier oder Ölbindemittel, die mit Mipa Leinölfirnis getränkt sind, können sich evtl. selbst entzünden! Diese Putzmitteln feucht halten.
Putzlappen direkt unter Aufsicht verbrennen oder fein ausgebreitet trocken lassen.

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Sicherheitsratschläge

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen beachten. Arbeitskleidung möglichst getrennt aufbewahren. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch oder bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Terpentinersatz reinigen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt) oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KSB). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muß der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen